



MOBILIARIO URBANO

BANCOS

- **BANCO METÁLICO**

REF. 458 - 459

COLORES:



MATERIA PRIMA:



| Ref. | ALTURA (mm) | ANCHO(mm) | LONGITUD (mm) |
|------|-------------|-----------|---------------|
| 458 | 920 | 550 | 2000 |
| 459 | 920 | 550 | 1500 |

CARACTERÍSTICAS

Patas fabricadas en tubo rectangular 80 x 40 x 2, asiento y espaldar en chapa plegada. Medidas 2000/ 1500 x 190 x 45, mm. Este banco es muy resistente a los golpes y al vandalismo.

Este modelo de banco lleva un refuerzo central soldado que impide que se deformen los listones que lleva de asiento por motivos de vandalismo.

Para instalarlo del suelo (loza de hormigón) lleva en cada pata una pletina con taladros en la cual se le enroscan unos tornillos para fijarlos al suelo con epoxi químico o cemento. Para instalarlo basta poner el banco en su lugar de ubicación, marcar con tiza los anclajes (tornillo), hacer taladro, limpiarlo, echar el epoxi en el agujero y finalmente instalar el banco. En caso que sea para suelo de tierra, basta poner el banco en el lugar de ubicación, marcar la ubicación de las patas y hacer taladros (aconsejamos 800 x 500 x 200, mm). Es recomendable que en el citado agujero para instalar el banco echemos 300 mm de hormigón de limpieza y cuando éste fragüe poner el banco encima y llenar de hormigón hasta el nivel del suelo.

www.agasasl.com



C/ Ingeniería, 1 (P.I. El Cerro). 41210 – Guillena – Sevilla
Telf: 955785139. Fax 955784215. comercial@agasasl.com