

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 800 x 100mm,

REF. 6933: Material: fabricada en tubo redondo de acero inoxidable de 100 mm grosor especial de 104 x 2 mm.

REF. 6933B: Este bolardo es de alta seguridad antialunizajes para furgones y camiones pequeño, fabricado con tubo inoxidable 104 diametro x 12 mm de espesor.

Instalación: Base extraíble empotrable, Sierre con llave.

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: 800 x 100mm

REF. 6933: Material: made of 100 mm thick stainless steel round tube, special 104 x 2 mm.

REF. 6933B: This bollard is high security anti-ramming for vans and small trucks, made with 104 diameter x 12 mm thick stainless steel tube.

Installation: Removable recessed base, key lock.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions: 800 x 100mm

REF. 6933: Matériau : fabriqué en tube rond en acier inoxydable de 100 mm d'épaisseur, spécial 104 x 2 mm.

REF. 6933B: Cette borne est de haute sécurité anti-bélier pour fourgons et petits camions, fabriquée avec un tube en acier inoxydable de 104 de diamètre x 12 mm d'épaisseur.

Installation : Base encastrable amovible, serrure à clé.



INSTALACIÓN

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Anchoring Base: The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.

Metal Plugs: M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Base d'Ancrage: Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.

Chevilles Métalliques: Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

